

Автономный прицепной швозаливщик



Степногорск, Казахстан

Швозаливщик прицепной автономный предназначен для перевозки и распределения органических вяжущих материалов, как горячих, так и холодных при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, площадок, гидроизоляции фундаментов и водопропускных труб, и эксплуатируется при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C.

Основные показатели:

- конструктивная масса - 1140 кг,
- полная масса – 1940 кг,
- давление битума в рукаве - до 5 кгс/кв. см,
- давление сжатого воздуха - до 7 кгс/кв. см,
- производительность компрессора - 31 куб. м/ч.
- температура битума постоянно поддерживается в пределах 130°...180°, для того чтобы битум не застывал в рукавах предусмотрена постоянная его циркуляция.

Рама имеет спереди опору, обеспечивающую устойчивость заливщика при отсутствии сцепления с трактором.

По желанию заказчика изготовим швозаливщик, работающий от ВОМ трактора (без автономного двигателя), емкость бака также варьируется исходя из тех. задания

Цена: **750 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Виталий Черепан

8 909 172 03 61

ул. Некрасова, д. 53 В, оф. 7